

模拟量光纤传输模组规格书

型号: JA-OTR3000L



概述

模拟量光纤传输模组是用于模拟信号传输的电子设备，模组的输入输出为模拟电信号，模组内部将电信号转换为光信号进行远距离传输。

模组主要由发射模块、接收模块、信号光纤（用户定义长度）组成。



应用

- 射频链接

特点

- 状态显示
- 低功耗、小体积

主要参数

测试条件：温度为 25℃

参数	最小值	典型值	最大值	单位
频率响应	0.01		3000	MHz
链路增益		0±1		dB
输入输出阻抗		50		Ω
光缆长度		100		m
光缆接口	FC			-
信号接口	SMA			-

功能/接口

项目	接口/状态	说明
接口说明	信号输入	电信号输入端口
	光输出	连接信号光纤
	光输入	连接信号光纤
	信号输出	电信号输出端口
功能操作	关/开	电源开关，工作时拨到开
状态指示	光功率状态指示，电量指示等	

使用须知

- ◆ 光纤连接前，必须确保光纤端面清洁。
- ◆ 输入信号幅度确认在最大输入电信号幅度内。
- ◆ 需培训合格的专业人员才可操作、维护。
- ◆ 产品自出厂日起保修一年。若产品需要维修请联系我公司，使用方自行拆卸视为脱保。

包装信息

- 1) 发射模块：1 只
- 2) 接收模块：1 只
- 3) 信号光纤：1 根

联系方式

成都金迈微科技有限公司

电话：+86-028-87565993

邮箱：products@jimiwave.com

网址：www.jimiwave.com

地址：成都金牛高新技术产业园区金科南路 38 号 12 栋 9 层 12 号